IV - Montaggio delle cerniere

FASE DI MONTAGGIO RIGUARDANTE SOLO LE VERSIONI CON PANNELLO POSTERIORE

7



8

FASE DI MONTAGGIO DA ESEGUIRE ANCHE SUL RETRO DELLE VERSIONI CON PORTA POSTERIORE

V - Montaggio della porta

NB: <u>l'accoppiamento delle semi-cerniere</u> è possibile in un solo senso di inserimento.

NELLE VERSIONI CHE PREVEDONO LA PORTA POSTERIORE OSSERVARE QUESTA AVVERTENZA ANCHE PER SUL RETRO DEL RACK



E14327 - ITA



INTELLINET NETWORK SOLUTIONS

Armadio smontabile larghezza 600 mm.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER VERSIONI CON:
- PORTA ANTERIORE AREATA O VETRO
- CHIUSURA POSTERIORE CON PANNELLO CIECO O AREATO OPPURE CON PORTA AREATA

Attenzione!!! Leggere attentamente queste istruzioni prima di procedere al disimballo dell'armadio.

Il disimballo e gli spostamenti del rack vanno effettuati in piano e con i seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI): casco protettivo, scarpe anti infortunistiche e guanti.

Per non pregiudicare la stabilità, <u>se il collo viene movimentato in verticale, evitare movimenti bruschi.</u>

I - Predisposizione del kit per il montaggio



II - Componenti del kit



* Traversa centrale
solo per 42 U







VERSIONI:

- CON PORTA ANTERIORE E PANNELLO POSTERIORE
- CON PORTA ANTERIORE E PORTA POSTERIORE



Individuare la scatola contenente:

- i tubi di unione
- la viteria e le chiavi.







III - Fase di montaggio con i componenti in orizzontale



III - Montaggio dei componenti sulla struttura verticale