

Armadio Rack 19"

di Sicurezza 12U

Sotto Scrivania



Armadio di sicurezza per reti lan e installazione server

Armadio da pavimento indicato per la realizzazione di reti lan e l'installazione di server che permette, grazie alla struttura solida e robusta e alla presenza delle serrature a chiave, di garantire il massimo della sicurezza dei dispositivi installati all'interno. Il design semplice reso gradevole dai profili rossi e le dimensioni contenute in altezza permettono di inserire il rack in qualsiasi spazio, anche sotto alla scrivania in ufficio, in negozio o in qualsiasi altro spazio, per consentire all'utente di avere sempre a portata di mano i dispositivi di rete.

-  **Praticità:** armadio completamente ispezionabile grazie a porte e pannelli asportabili. Piedini di livellamento e ruote inclusi nella fornitura garantiscono contemporaneamente stabilità e libertà di spostamento.
-  **Versatilità:** porta anteriore e posteriore reversibili e removibili; pannelli laterali ciechi removibili; montanti anteriori e posteriori regolabili; predisposizione per l'installazione di ventilatori su porta posteriore e su tetto; profili pre-tranciati per il passaggio dei cavi su tetto e base. Piedini e ruote inclusi nella fornitura. Disponibile con profondità 800 mm e 1000 mm.
-  **Sicurezza:** struttura metallica solida e robusta dotata di serrature a chiave su porte e pannelli per prevenire accessi indesiderati.

QUALITÀ
italiana

MADE IN ITALY certificato CE secondo la norma EN 62208.
Costruito in conformità agli standard europei IEC297; IEC297-1;
IEC297-2; IEC297-3; EN61439-1; EN60529; EN12150-1
e alla norma UNI EN ISO 9001:2015



WWW.TECHLY.COM

Caratteristiche:

- Armadio Server Rack 19", 12 unità, nero da sotto-scrivania
- Pannelli e porte removibili per facilitare l'installazione delle apparecchiature
- Porta anteriore in vetro reversibile con cerniere a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave
- Porta posteriore in metallo reversibile con maniglia con serratura a chiave e predisposizione per l'installazione di due ventole di areazione
- Pannelli laterali ciechi, removibili con serrature a chiave
- Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di profili pre-tranciati per ingresso cavi
- Fondo predisposto per ingresso cavi tramite profili pre-tranciati
- Completo di coppia di montanti 19" anteriori e posteriori regolabili
- Completo di piedini di livellamento e ruote
- Portata statica: 360 kg, portata dinamica: 225 kg
- Grado di protezione IP20 secondo la norma EN 60529
- Colore: RAL9005 (nero)



Codice	L mm	P mm	H mm	Unità	Colore
I-CASE SVR-I128BK	600	800	670	12	RAL 9005 (nero)
I-CASE SVR-I1210BK	600	1000	670	12	RAL 9005 (nero)

