

# Armadi SLIM 19" a pavimento

per cablaggio strutturato e telecomunicazioni



## Nuovi armadi salva-spazio

Techlyprofessional offre una soluzione compatta che permette di rispondere all'esigenza di realizzare il cablaggio in poco spazio. Gli armadi della serie XXS sono pensati proprio per applicazioni in spazi ristretti o nel caso debbano contenere apparecchiature di ridotte dimensioni.

-  **Versatilità:** grazie alla profondità di solo 400 mm sono la soluzione ideale per chi ha problemi di spazio; montanti da 19" anteriori da 2mm con unità numerate per installazioni veloci; zoccolo cieco da 100 mm con pannelli asportabili; sportello sul fondo per favorire il passaggio dell'aria.
-  **Robustezza:** garantisce portata statica fino a 500 kg (220 kg su ruote) grazie alla struttura portante in acciaio da 2 mm e angolari di rinforzo stampati a freddo da 3 mm. Gradi protezione IP20 secondo la norma EN60529.
-  **Montaggio rapido:** pannelli laterali e posteriore asportabili dotati di serratura ad un ¼ di giro; porta in vetro temprato conforme UNI EN12150-1 reversibile con serratura e cerniere a sgancio rapido.
-  **Accessori:** ampia gamma di accessori per soddisfare le esigenze di progettisti ed installatori.



MASSIMA VERSATILITÀ



NUOVO LOOK



UNITÀ NUMERATE

QUALITÀ  
**italiana**

MADE IN ITALY prodotto certificato CE secondo la norma EN 62208 e realizzato secondo i seguenti standard internazionali: IEC 297-1/2/3; EN 61439-1; EN 60529; EN 12150-1 e nel rispetto della normativa ISO 9001:2008



**TECHLY**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL



WWW.TECHLY.COM



Imballo cartone con film trasparente per immediata constatazione dell'integrità del prodotto



extra  
SLIM



extra  
SLIM

### Caratteristiche tecniche:

- Porta anteriore reversibile con vetro temprato conforme alla normative EN UNI 12150-1, con cerniere a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave
- Pannelli laterali e posteriore ciechi removibili con sistema ¼ di giro
- Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di ingresso cavi
- Fondo predisposto per ingresso cavi e dotato di sportello che chiuso permette di appoggiare apparati come UPS, aperto favorisce l'aerazione
- Coppia di montanti 19" anteriori con unità numerate
- Completo di zoccolo cieco (h. 100 mm) con pannelli asportabili
- Capacità di portata statica 500 kg, 220 kg su ruote
- Grado di protezione IP20 secondo la norma EN 60529
- Colore: RAL9005 (Nero) o RAL7035 (grigio)

CODICE	U	H	INGOMBRO		UTILI		colore
			L mm	P mm	L mm	P mm	
I-CASE EP-2740BKT	27	1390	600	400	486	375	nero
I-CASE EP-2740GT	27	1390	600	400	486	375	grigio
I-CASE EP-4240BKT	42	2057	600	400	486	375	nero
I-CASE EP-4240GT	42	2057	600	400	486	375	grigio

### Accessori consigliati

#### Ripiani:

- I-CASE TRAY-7 Ripiano 19" 1U 2 punti 200mm grigio
- I-CASE TRAY-4-BK Ripiano 19" 1U 2 punti 200mm nero

#### Pannelli passapermute 19":

- I-CASE CABLE Pannello passapermute 48x43mm grigio
- I-CASE CABLE-BK Pannello passapermute 48x43mm nero
- I-CASE FEET-S Kit 4 piedini di livellamento M10 (h. 10cm)

#### Montanti aggiuntivi:

- I-CASE RAIL-27/T Coppia montanti aggiuntivi 27U
- I-CASE RAIL-42/T Coppia montanti aggiuntivi 42U

#### Multiprese a rack:

- I-CASE STRIP-18A Multipresa 19" 8 vie con interruttore
- I-CASE STRIP-16A Multipresa 19" 6 vie con magnetotermico

